

VPROTXtm

QUALITY SAFETY SHOES

产品描述

款号: SIRIUS-BL/天狼星-BL

码段: 36-47

重量: 590g (41码)

颜色: 黑色/银色



产品防护
功能等级:

EN ISO 20345 Euronorm - S3



Anti perforation steel / Kevlar sole
Semelle acier / Kevlar antiperforation
Durchschnittsere Stahlsole / Kevlarsole
Anti perforerbare stalen zool / Kevlar zool

防穿刺1100牛顿



Steel / Composite toe cap
Embout acier / Composite
Stahlkappe / Compositkappe
Stalen / Composit top

防冲击200焦耳



Anti-slip sole
Semelle antidérapante
Rutschhemmende Sohle
Antislip zool

防滑SRA



Anti-static shoe
Chaussure antistatique
Antistatisch
Antistatische schoen

防静电0.1KΩ-1000KΩ



Breathable leather uppers
Empègne aérée
Atmungskatives Obermaterial
Ademactief bovenleder

透气3.5mg/cm²h



Heel energy absorption
Absorption d'énergie au talon
Energieabsorption der Ferse
Energie absorberende hiel

后跟减震40焦耳



Oil and fuel resistant sole
Semelle résistante aux huiles et carburants
Öl- und brennbeständige Sohle
Olie en benzine bestendige zool

防油鞋底 (PU+TPU)

产品材质描述

帮面材料

头层疯马牛皮, 厚度: 1.8mm-2.0mm, 颜色: 黑色

内里材料

鞋面前片: 透气无纺布

鞋侧腰部: 黑色三明治网布+减震泡棉+面织布

鞋领口部: 高级牛津布+泡棉

鞋底材料

PU+TPU

防护中底材料

KEVLAR 凯夫拉防弹中底布

防砸鞋头材料

Composite toe cap 复合非金属材料防护头盖

鞋垫

超厚减震, 透气EVA鞋垫 (采用人体工程学设计)

防护功能系数

防冲击(鞋头)

>200焦耳

防压(鞋头)

>1500牛顿

防穿刺(中底)

>1100牛顿

防滑(大底)

SRA级别 (CE EN20345:2011. 欧盟安全标准)

防静电

164.2KΩ (0.1KΩ-1000KΩ)

电绝缘

6.0KV (可选)

减震

>200焦耳

动态防水(帮面)

0.1克 (60分钟后)

透气

1.2毫克/平方厘米每小时

耐磨(大底)

49立方毫米 (密度为1.1克/立方厘米)

耐油(大底)

1.34% (耐汽油、煤油、变压器机油及三甲基戊烷溶剂、膨胀≤12%)

粘合度(大底与帮面)

>6牛顿/毫米

撕裂强度(帮面)

250牛顿 (Min 250 牛顿)

撕裂强度(内里布)

87牛顿 (前帮), 50牛顿 (侧帮) min 15牛顿

鞋扣拉力

35牛顿

联系人: Micheal Jiang

联系电话: 18957750088

邮箱: michaeljiang@vprotx.cn; michaeljiang@vprotx.com

网址: www.vprotx.com