

VPROTXtm

QUALITY SAFETY SHOES

产品描述

款号: TWIST-GG/悦步-GG

码段: 36-47

重量: 506g (41码)

颜色: 灰色+绿色



产品防护功能等级:

EN ISO 20345 EURONORM - S1P

	Anti perforation steel / Kevlar sole Semelle acier / Kevlar antiperforation Durchschnittliche Stahlsole / Kevlarsohle Anti perforerbare stalen zool / Kevlar zool	防穿刺1100牛顿
	Steel / Composite toe cap Embout acier / Composite Stahlkappe / Compositkappe Stalen / Composit top	防冲击200焦耳
	Anti-slipping sole Semelle antidérapante Rutschhemmende Sohle Antislip zool	防滑SRA
	Anti-static shoe Chaussure antistatique Antistatische schoen	防静电 0.1KΩ-100KΩ
	Breathable leather uppers Empègne aérée Atemungaktives Obermaterial Ademactief bovenleder	透气5.5mg/cm²h
	Heel energy absorption Absorption d'énergie au talon Energieabsorption der Ferse Energie absorberende hiel	后跟减震40焦耳
	Oil and fuel resistant sole Semelle résistante aux huiles et carburants Öl- und brennbeständige Sohle Olie en benzine bestendige zool	防油鞋底

产品材质描述	帮面材料	头层牛巴皮+尼龙网布, 厚度: 1.8mm-2.0mm,颜色: 灰色
	内里材料	鞋内面前片: 透气无纺布
		鞋侧腰部: 灰色三明治尼龙网布+减震泡棉+面织布
		鞋领口部: 堪培拉+泡棉
	鞋底材料	双密度聚氨酯
	防护中底材料	KEVLAR 凯夫拉防弹中底布
	防砸鞋头材料	Composite toe cap 复合非金属材质防护头盖
鞋垫	超厚减震, 透气海波丽鞋垫 (采用人体工程学设计)	
防护功能系数	防冲击(鞋头)	>200焦耳
	防压(鞋头)	>1500牛顿
	防穿刺(中底)	>1100牛顿
	防滑(大底)	SRA级别 (CE EN20345:2011. 欧盟安全标准)
	防静电	164.2KΩ (0.1KΩ-100KΩ)
	电绝缘	6.0KV -12KV (可选)
	减震	>200焦耳
	动态防水(帮面)	无
	透气	5.5毫克/平方厘米每小时
	耐磨(大底)	49立方毫米 (密度为1.1克/立方厘米)
	耐油(大底)	1.34% (耐汽油、煤油、变压器机油及三甲基戊烷溶剂、膨胀≤12%)
	粘合度(大底与帮面)	>6牛顿/毫米
	撕裂强度(帮面)	250牛顿 (Min 250 牛顿)
	撕裂强度(内里布)	87牛顿 (前帮), 50牛顿 (侧帮) min 15牛顿
鞋扣拉力	35牛顿	

联系人: Micheal Jiang
 联系电话: 18957750088
 邮箱: michaeljiang@vprotx.cn; michaeljiang@vprotx.com
 网址: www.vprotx.com

