

VPROTXtm

QUALITY SAFETY SHOES

产品描述

款号: MASTER-H

码段: 36-46

重量: 460g (41码)

颜色: 黑色/银色



产品防护
功能等
级:

EN ISO 20345 Euronorm - S1P



Anti perforation steel / Kevlar sole
Semelle acier / Kevlar antiperforation
Durchschnittsere Stahlsole / Kevlarsole
Anti perforerbare stalen zool / Kevlar zool

防穿刺1100牛顿



Steel / Composite toe cap
Embout acier / Composite
Stahlkappe / Compositkappe
Stalen / Composit top

防冲击200焦耳



Anti-slip sole
Semelle antidérapante
Rutschhemmende Sohle
Antislip zool

防滑SRC



Anti-static shoe
Chaussure antistatique
Antistatisch
Antistatische schoen

防静电0.1KΩ-1000KΩ



Breathable leather uppers
Empaigne aérée
Atemungaktives Obermaterial
Ademactief bovenleder

透气4.0mg/cm²h



Heel energy absorption
Absorption d'énergie au talon
Energieabsorption der Ferse
Energie absorberende hiel

后跟减震40焦耳



Oil and fuel resistant sole
Semelle résistante aux huiles et carburants
Öl- und benzinbeständige Sohle
Olie en benzine bestendige zool

防油鞋底 (PU+RUB)

产品材质描述

帮面材料

整体KPU注塑帮面, 厚度: 1.8mm-2.0mm, 颜色: 黑色

内里材料

鞋面前片: 透气无纺布

鞋侧腰部: 黑色堪培拉+减震泡棉+面织布

鞋领口部: 堪培拉布+泡棉

鞋底材料

PU+RUBBER (聚氨酯+综合橡胶)

防护中底材料

KEVLAR 凯夫拉防弹中底布

防砸鞋头材料

CARBON FIBER(碳纤维防护头)

鞋垫

超厚减震, PU鞋垫 (采用人体工程学设计, 永不变形)

防护功能系数

防冲击(鞋头)

>200焦耳

防压(鞋头)

>1500牛顿

防穿刺(中底)

>1100牛顿

防滑(大底)

SRC级别 (CE EN20345:2011. 欧盟安全标准)

防静电

164.2KΩ (0.1KΩ-1000KΩ) (可选做ESD 防静电标准)

电绝缘

6.0KV-18KV (可选)

减震

>200焦耳

动态防水(帮面)

无

透气

4.0毫克/平方厘米每小时

耐磨(大底)

60立方毫米 (密度为1.1克/立方厘米)

耐油(大底)

2.34% (耐汽油、煤油、变压器机油及三甲基戊烷溶剂、膨胀≤12%)

粘合度(大底与帮面)

>6牛顿/毫米

撕裂强度(帮面)

250牛顿 (Min 250 牛顿)

撕裂强度(内里布)

87牛顿 (前帮), 50牛顿 (侧帮) min 15牛顿

鞋扣拉力

35牛顿

联系人: Micheal Jiang

联系电话: 18957750088

邮箱: michaeljiang@vprotx.cn

网址: www.vprotx.com; www.vprotx.cn







