

# VPROTX<sup>tm</sup>

## QUALITY SAFETY SHOES

### 产品描述

款号: Emma 艾玛

码段: 36-47

重量: 419g (41码)

颜色: 黑色/紫色



产品防护功能等级:

EN ISO 20345 EURONORM - S3



Anti perforation steel / Kevlar sole  
Semelle acier / Kevlar antiperforation  
Durchschnittliche Stahlsole / Kevlarsole  
Anti perforerbare stalen zool / Kevlar zool

防穿刺1100N



Steel / Composite toe cap  
Embout acier / Composite  
Stahlkappe / Compositkappe  
Stalen / Composit top

防冲击200焦耳



Anti-slipping sole  
Semelle antidérapante  
Rutschhemmende Sohle  
Antislip zool

防滑SRC



Anti-static shoe  
Chaussure antistatique  
Antistatische schoen

防静电0.1KΩ-1000KΩ



Breathable leather uppers  
Empaigne aérée  
Atmungsaktives Obermaterial  
Ademactief bovenleder

透气3.5mg/cm²h



Heel energy absorption  
Absorption d'énergie au talon  
Energieabsorption der Ferse  
Energie absorberende hiel

后跟减震40焦耳



Oil and fuel resistant sole  
Semelle résistante aux huiles et carburants  
Öl- und brennbeständige Sohle  
Olie en benzine bestendige zool

防油鞋底

### 产品材质描述

帮面材料

超级仿皮纤维, 厚度: 1.8mm-2.0mm, 黑色

内里材料

鞋面前片: 透气无纺布

鞋侧腰部: 黑色三明治网布+减震泡棉+面织布

鞋领口部: 高级牛津布+泡棉

鞋底材料

橡胶

防护中底材料

凯夫拉(军用防弹材料)

防砸鞋头材料

合成玻纤头

鞋垫

超厚减震, 透气海波利鞋垫(采用人体工程学设计)

### 防护功能系数

防冲击(鞋头)

>200焦耳

防压(鞋头)

>1500牛顿

防穿刺(中底)

1100牛顿

防滑(大底)

SRC级别(CE EN20345:2011. 欧盟安全标准)

防静电

164.2KΩ (0.1KΩ-1000KΩ)

电绝缘

6KV-12KV

减震

>200焦耳

动态防水(帮面)

0.1克(60分钟后)

透气

1.2毫克/平方厘米每小时

耐磨(大底)

49立方毫米(密度为1.1克/立方厘米)

耐油(大底)

1.34%(耐汽油、煤油、变压器机油及三甲基戊烷溶剂、膨胀≤12%)

粘合度(大底与帮面)

>6牛顿/毫米

撕裂强度(帮面)

250牛顿(Min 250 牛顿)

撕裂强度(内里布)

87牛顿(前帮), 50牛顿(侧帮) min 15牛顿

鞋扣拉力

35牛顿

联系人: Micheal Jiang

联系电话: 18957750088

邮箱: michaeljiang@vprotx.cn; michaeljiang@vprotx.com

网址: www.vprotx.com

|