

VPROTXtm

QUALITY SAFETY SHOES

产品描述

款号：安步-BR/安步-BR

码段：36-47

重量：520g (41码)

颜色：棕色



产品防护功能等级：

EN ISO 20345 EURONORM - S3

	Anti perforation steel / Kevlar sole Semelle acier / Kevlar antiperforation Durchschnittliche Stahlsole / Kevlarsole Anti perforerbare stalen zool / Kevlar zool	防穿刺1100牛顿
	Steel / Composite toe cap Embout acier / Composite Stahlkappe / Compositkappe Stalen / Composit top	防冲击200焦耳
	Anti-slipping sole Semelle antidérapante Rutschhemmende Sohle Antislip zool	防滑SRA
	Anti-static shoe Chaussure antistatique Antistatisch Antistatische schoen	防静电 0.1KΩ-100KΩ
	Breathable leather uppers Empègne aérée Atmungskatives Obermaterial Ademactief bovenleder	透气3.5mg/cm²h
	Heel energy absorption Absorption d'énergie au talon Energieabsorption der Ferse Energie absorberende hiel	后跟减震40焦耳
	Oil and fuel resistant sole Semelle résistante aux huiles et carburants Öl- und brennbeständige Sohle Olle en benzine bestendige zool	防油鞋底

产品材质描述	帮面材料	头层牛巴皮，厚度：1.8mm-2.0mm，颜色：棕色
	内里材料	鞋内面前片：透气无纺布
		鞋侧腰部：棕色牛巴皮+减震泡棉+面织布
		鞋领口部：堪培拉+泡棉
	鞋底材料	双密度聚氨酯
	防护中底材料	KEVLAR 凯夫拉防弹中底布
防砸鞋头材料	Composite toe cap 复合非金属材质防护头盖	
鞋垫	超厚减震，透气海波丽鞋垫（采用人体工程学设计）	
防护功能系数	防冲击(鞋头)	>200焦耳
	防压(鞋头)	>1500牛顿
	防穿刺(中底)	>1100牛顿
	防滑(大底)	SRA级别(CE EN20345:2011. 欧盟安全标准)
	防静电	164.2KΩ (0.1KΩ-100KΩ)
	电绝缘	6.0KV -12KV (可选)
	减震	>200焦耳
	动态防水(帮面)	无
	透气	3.5毫克/平方厘米每小时
	耐磨(大底)	49立方毫米(密度为1.1克/立方厘米)
	耐油(大底)	1.34% (耐汽油、煤油、变压器机油及三甲基戊烷溶剂、膨胀≤12%)
	粘合度(大底与帮面)	>6牛顿/毫米
	撕裂强度(帮面)	250牛顿 (Min 250 牛顿)
	撕裂强度(内里布)	87牛顿(前帮)，50牛顿(侧帮) min 15牛顿
鞋扣拉力	35牛顿	

联系人：Micheal Jiang
 联系电话：18957750088
 邮箱：michaeljiang@vprotx.cn; michaeljiang@vprotx.com
 网址：www.vprotx.com

